

BRUKSANVISNING

Badtunnan Classic



Tack för att du valt oss som leverantör av din badtunna

Vi hoppas badtunnan kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder.

För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya badtunna. Denna bruksanvisning gäller för badtunnan Classic och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad.

Mer information om våra badtunnor finns under badskolan på svenskabadtunnor.se. Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss på info@svenskabadtunnor.se

MOTAGNING AV LEVERANS MONTERING AV BADTUNNAN

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det blivit skada läs vidare instruktioner under öppet köp. Om du beställt din badtunna med lock så ta av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa delar ur badtunnan.

Vicka sedan ner badtunnan så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att alla följande delar är med :

- Kamin
- Kaminskydd
- Två meter rökrör
- Kaminlock (ligger i kaminen)
- Bottenplutt

Lyft sedan badtunnan på plats, (rekommenderas 3-5 personer för lyft, alternativt använd lyftkran eller liknande hjälpmedel) ta tag under panelen när ni lyfter.

OBS! Badtunnan håller inte för att rullas.

Se till att personer som lyfter är i god fysik och att använda bra lyft teknik. Har du haft tidigare problem med ryggen bör du undvika detta tunga lyft. Innan du fyller badtunnan med vatten första gången så bör den sköljas och torkas ur då monteringsdamm och smuts ofta finns kvar efter monteringen i fabriken. Badtunnan ska placeras på en plan nivå och stadigt underlag. Vi rekommenderar att lägga ut 8-10 markstenar under reglarna på badtunnan om badet placeras på gräs.

- Kaminlocket ska läggas på kaminens ovansida
- Rökrören monteras på kaminen med spåret neråt
- Ta bort skyddsplasten på kaminskyddet och dom rostfria banden runt träpanelen. Plasten på kaminskyddet tas enklast bort genom att skruva loss skyddet och ta in det i rumstemperatur och sedan ta bort plasten.

MONTERING AV EXTRA UTRUSTNING

- Montera dom fyra spännerna till locket med medföljande skruvar. Koden till locket är 00. Den går ej att byta.

- Har du beställt din badtunna med undervattensbelysning är detta monterat från fabrik. Koppla transformatorn till sladden som sticker ut strax under panel kanten, anslut sedan in stickkontakten i ett uttag. För att slå på belysningen så använd knappen som är monterad strax under badtunnekanten bredvid kaminen.

- Har du beställt ett extra rökrör monteras detta enklast på det andra rökröret innan dem monteras på kaminen.

- Har du beställt ett rökrörsskydd monteras detta på rökröret med det fyrkantiga uttaget neråt och mot kamin luckan. För mer information se separat bruksanvisning.

- Har du beställt ett reningsverk, se dess bifogade bruksanvisning.

- Har du beställt en trappa till din badtunna ska den skötas på samma sätt som träpanelen på badtunnan, dvs den ska oljas in efter behov.

Tänk på att det vid eldning kan flyga gnistor ur rökröret så om badtunnan placeras nära brännbart material kan ett värmeskydd av något slag behöva användas. Elda inte i kaminen om det innebär brandfara.

ELDNING

Det här kapitlet kommer att ta upp viktiga moment att tänka på före under och efter du eldat. Innan du börjar elda i din kamin är det viktigt att du fyller upp badtunnan helt med vatten, minimum 15 cm från övre kanten på badtunnan. Detta är extremt viktigt då du annars riskerar att elda sönder kaminen eller plasten då det blir överhettat om det ej är vatten i badtunnan. För att få en så effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderas att eldning sker med ett lock på badtunnan. Tänk på att sluta elda i tid, kaminen eftervärmer väldigt bra och det är lätt att vattnet blir för varmt. Om det ändå sker kan du sänka temperaturen någon grad med att fylla på med kallt vatten.

TÄNDA KAMINEN

När du eldar är riktigt torr björkved att föredra. Klyv en näve flis att tända med och klyv sedan några vedträn i flera mindre bitar. Lägg fliset i kaminen och dom mindre vedträna ovanpå dessa. Tänd sedan med försiktighet. När elden är tänd är det viktigt att elda aktivt för att få upp rätt badtemperatur (rekommenderad temperatur är 38 grader). Lägg på en eller två vedträn åt gången i början för att inte kväva elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och ha en aktiv eld i kaminen. För mer eldnings tips gå in på badskolan på svenskabadtunnor.se

NÄR DU ELDAT KLART

När du sedan badat klart är det viktigt att ej tömma ut vattnet innan kaminen har svalnat helt. Om det finns risk att vattnet fryser är det också viktigt att tömma badtunnan så att den inte fryser sönder.

- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt under eldning, håll uppsikt på badande barn så dom inte bränner sig.

UNDERHÅLL

BADTUNNAN

- Kaminen töms lämpligast på aska med en askspade eller grovdammsugare.
- Plasten tokas ren med en våt trasa och lite mild rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Badtunnans panel är behandlad med en oljelasyr, behandla panelen med en genomskinlig oljelasyr efter behov eller en gång om året.
- Dom rostfria banden kan behöva spännas åt med tiden.

OFFERANOD

Kaminen är utrustad med en offeranod i magnesium, den är placerad längst ner på din kamin. Offeranodens funktion är att korrosion ska ske på anoden istället för på din kamin. Det är därför viktigt att den rengörs vid korrosion. För att se om anoden blivit angripen skruvar du loss den inga verktyg ska behövas endast handkraft. Staven på anoden kommer då ha en beläggning, har den det så skrapa bort beläggningen med en kniv/slippapper, ytan ska vara metallren.

Vid mycket eller återkommande beläggning kommer anoden med tiden behövas bytas ut. Ju mindre anoden blir desto sämre blir funktionen. Anoden får som minst bli 10 mm i diameter och 90 mm lång. Kontakta oss på info@svenskabadtunnor.se för beställning av ny magnesiumstav.

BADVATTNET

Vi rekommenderar våra kunder som ej har ett bad utrustat med reningsverk att byta badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med sollotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att aldrig tillsätta ett klorbaserat medel (eller andra desinfektionsmedeln med frätande innehåll som till exempel aktivt syre) då klor ej är bra för huden, miljön eller badkaret. Använd enbart desinfektionsmedlet från BioCool. Dosering sker enkelt enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk. Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter så som väderförhållanden, antalet badtillfällen och antal badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

För att inte riskera att din kamin får korrosions angrepp behöver du mäta ph, alkanitet och hårdheten i ditt vatten.

PH-VÄRDET

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden. Har du ett för högt eller lågt ph i ditt vatten så kan det orsaka korrosion på kaminen.

HÅRDHET

Den ideala totala hårdheten är 150 – 250 mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i badtunnan kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar samt i filtret.

ALKALINITET

För låg alkanitet kan göra det svårt att ställa in rätt ph. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80–120 mg/l.

SALTVATTEN

Alla de delar som är i direkt kontakt med badvattnet är anpassade för saltvatten. Det går därför alldeles utmärkt att använda saltvatten som badvatten. Beakta dock att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket kan ge missfärgningar. Torka regelbundet av utsatta ytor för att ta bort saltavlagringar.

VINTERANVÄNDNING

Inga garantier gäller om du lämnar vatten kvar i badet och vattnet fryser. Har du ett isolerat lock och isolerad stomme kan det dock ta upp till en månad innan vattnet fryser trots minusgrader. Håller man noga koll och eventuellt underhålls eldar då och då behöver man inte tömma vattnet efter varje bad under vintern.

VIKTIGT!

- Lämna aldrig barn utan uppsikt i badkaret.

- Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du eller någon annan hoppar i badet.

- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet utan din vetskap.

ÖPPET KÖP & FRAKTSKADOR

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr. Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av special beställd produkt eller skada.

Om badtunnan har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en **underskrift av chauffören på följesedeln** är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning. Skicka sedan ett mail till info@svenskabadtunnor.se med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer vi konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.