

BRUKSANVISNING



# Terrasspool Grand

Vedeldad



## Tack för att du valt oss som leverantör av din terrasspool

Vi hoppas terrasspoolen kommer skänka er många härliga bad och trevliga stunder. För bästa förutsättning till en livslång hållbarhet rekommenderar vi att ni läser igenom bruksanvisningen innan ni börjar använda er nya terrasspool. Denna bruksanvisning gäller för terrasspoolen Grand och kommer att beskriva vad som är viktigt att tänka på innan, under och efter ert bad. Mer information finns under badskolan på [svenskabadtunnor.se](http://svenskabadtunnor.se). Har ni frågor är ni välkommen att höra av er till oss på [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se).

## INBYGGNATION

### UNDERARBETET

Fundamentet är en viktig del av inbyggnaden då terrasspoolen med vatten och många badande kan komma upp i vikter på över 1500 kg. Underarbetet skiljer sig något beroende på förutsättningarna du har. Vanligtvis byggs det på jord eller grus och då kan det behövas grävas ur en bit och läggas ut en markduk. Bygger du på berg eller sten kan du bygga med regelvirke direkt på. Se till att placera terrasspoolen i en plan nivå och på ett fast underlag.

### STÖD

Terrasspoolen är tillverkad av polyetenplast vilket är ett rörligt material, på så sätt är den väldigt tålig för stötar och kyla. Eftersom den inte är stum behöver den ett stöd under sittytorna, detta är viktigt då det annars blir för stor belastning och den håller inte formen. På våran hemsida finns ritning på bottenstöd som kan byggas själv. Alternativt finns färdigt bottenstöd att köpa i cellplast, det går även att köpa med färdiga väggar i cellplast, inget ytterligare stöd behöver byggas till om man väljer denna lösning.

### ISOLERING

Innan du bygger in terrasspoolen bör du fundera på om isolering är aktuellt för dig. Det beror lite på hur du tänkt använda terrasspoolen, ska du bada mycket vintertid eller ha vattnet kvar i badet under en längre tid rekommenderar vi att du isolerar med minst 50 mm cellplast (helst 70-100 mm). Instruktionsfilm på ett exempel hur du kan isolerar finns på våran youtubkanal. Alternativt beställs vårt färdiga isoleringspaket på hemsidan, tillverkad i EPS S200 cellplast 85 mm.

## MOTAGNING AV LEVERANS

Kontrollera att ingen transportskada har uppstått under leverans, om det har uppstått läs vidare instruktioner under öppet köp. Lyft av locket och plocka sedan ur alla kartonger och lösa delar ur terrasspoolen.


Vicka sedan ner terrasspoolen så den står med botten på marken. Avlägsna transportbanden, pallen och det skyddande emballaget.

Kontrollera att alla följande delar är med :

- Kamin
- 2 meter slang
- 2 m Rökrör
- 4 slangklämmor
- 2 anslutningar
- Isolerat lock

Innan du fyller terrasspoolen med vatten första gången så bör den sköljas och torkas ur då monterings damm och smuts ofta finns kvar efter monteringen i fabriken.

Se till att den övre slangen lutar lite uppåt mot terrasspoolen och den nedre är rak, detta är viktigt för att självcirkulationen ska fungera. Rekommenderat är att inte placera kaminen mer än ca 1 meter från terrasspoolen, därefter kommer självcirkulationen att mattas av. Optimalt placeras kaminen mellan 20-50 cm i från terrasspoolen.



# MONTERING AV TERRASSPOOLEN

1. Har du köpt våran färdiga isolering så monterar du isoleringen först. Hur du monterar isoleringen kan du se på våran monteringsfilm som ligger på hemsidan. Alternativt bygger du ett eget stöd.
2. Montera anslutningarna enligt separat manual.
3. Har du beställt belysning till badet så monterar du den enligt separat manual.
4. Lyft i försiktigt i badet i isoleringen,
5. Bygg in ditt bad efter tycke och smak. Badet ska placeras på ett plant och stabilt underlag.
6. Montera dom fyra spännerna till locket med medföljande skruvar. Koden till locket är 00. Den går ej att byta.

## UNDERHÅLL TERRASSPOOLEN

- Plasten torkas ren med en våt trasa och lite mildt rengöringsmedel utan tensider vid behov.
- Kaminen töms lämpligast på aska med en askspade eller grovdammsugare.

### BADVATTNET

Vi rekommenderar våra kunder, som ej har ett bad utrustat med reningsverk, att byta badvattnet mellan varje badtillfälle. Har du inte möjlighet till detta och väljer att använda badvattnet fler än en gång finns det några enkla knep för att hålla en god vattenhygien.

- Duscha alltid före du går i badet för att på så sätt undvika att badvattnet smutsas ner med solotion och hudpartiklar, detta bör även göras vid användning av ett reningsverk.

- Tillsätt bakteriedödande medel. Viktigt är att **aldrig** tillsätta ett klorbaserat medel ( eller andra desinfektionsmedeln med frätande innehåll) då klor ej är bra för huden, miljön eller badkaret. Vi rekommenderar det klorfria desinfektionsmedlet BioCool. Dosering sker enkelt enligt anvisningen på flaskan. Pooldesinfektion bör även användas om man använder ett reningsverk.

Ovanstående råd ökar möjligheten att använda badvattnet vid mer än ett badtillfälle. Kom ihåg att omständigheter så som väderförhållanden, antalet badtillfällen och antal badande är avgörande för hur länge badvattnet kan hållas hygieniskt.

För att inte riskera att din kamin får korrosionsangrepp behöver du mäta ph, alkanitet och hårdheten i ditt vatten.

### PH-VÄRDET

Rätt pH-värde är grundläggande för en bra vattenkvalité. Därför är det absolut nödvändigt att ställa in pH-värdet så att det ligger inom idealområdet 7,0 – 7,4. pH-värdet påverkar samtliga vattenvärden. Har du ett för högt eller lågt ph i ditt vatten så kan det orsaka korrosion på kaminen.

### HÅRDHET

Den ideala totala hårdheten är 150 – 250 mg/l. Vatten med en mycket låg hårdhetsgrad kan vara mycket aggressivt. Metalldelar korroderar och ytan kan angripas.

Om vattnet är hårt finns risk för kalkutfällningar samt att vattnet i spabadet kan bli grumligt och missfärgat. Kalk och metalljoner förekommer i vanliga fall i löst tillstånd i vattnet, men om vattnet är för hårt kan det leda till avlagringar på väggar samt i filtret.

### ALKALINITET

För låg alkanitet kan göra det svårt att ställa in rätt ph. Det optimala alkalinitetsvärdet ligger mellan 80–120 mg/l.

### SALTVATTEN

Alla de delar som är i direkt kontakt med badvattnet är anpassade för saltvatten. Det går därför alldeles utmärkt att använda saltvatten som badvatten. Beakta dock att saltet i vattnet kan lämna avlagringar, vilket kan ge missfärgningar. Torka regelbundet av utsatta ytor för att ta bort saltavlagringar.

### VINTERANVÄNDNING

Inga garantier gäller om du lämnar vatten kvar i badet och vattnet fryser. Har du ett isolerat lock och isolerad stomme kan det dock ta upp till en månad innan vattnet fryser trots minusgrader. Håller man noga koll och eventuellt underhålls eldar då och då behöver man inte tömma vattnet efter varje bad under vintern.



## OFFERANOD

Kaminen är utrustad med en offeranod i magnesium, den är placerad längst ner på din kamin. Offeranodens funktion är att korrosion ska ske på anoden istället för på din kamin. Det är därför viktigt att den rengörs vid korrosion. För att se om anoden blivit angripen skruvar du loss den, inga verktyg ska behövas, endast handkraft. Staven på anoden kommer då ha en beläggning, har den det så skrapa bort beläggningen med en kniv/slippapper, ytan ska vara metallren.

Vid mycket eller återkommande beläggning kommer anoden med tiden behöva bytas ut. Ju mindre anoden blir desto sämre blir funktionen. Anoden får som minst bli 10 mm i diameter och 90 mm lång. Kontakta oss på [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se) för beställning av ny magnesiumstav.

## ELDNING

Det här kapitlet kommer att ta upp viktiga moment att tänka på före under och efter du eldat. Innan du börjar elda i din kamin är det viktigt att du fyller upp badtunnan helt med vatten, minimum 15 cm från övre kanten på badtunnan. Detta är extremt viktigt då du annars riskerar att elda sönder kaminen eller plasten då det blir överhettat om det ej är vatten i badtunnan. För att få en sån effektiv uppvärmning som möjligt rekommenderas att eldning sker med ett lock på badtunnan. Tänk på att sluta elda i tid, kaminen efter värmer väldigt bra och det är lätt att vattnet blir för varmt. Om det ändock sker kan du sänka temperaturen någon grad med att fylla på med kallt vatten.

## TÄNDA KAMINEN

När du eldar är riktigt torr björkved att föredra. Klyv en näve flis att tända med och klyv sedan några vedträn i flera mindre bitar. Lägg fliset i kaminen och dom mindre vedträna ovanpå dessa. Tänd sedan med försiktighet. När elden är tänd är det viktigt att elda aktivt för att få upp rätt badtemperatur (rekommenderad temperatur är 38 grader). Lägg på en eller två vedträn åt gången i början för att inte kväva elden. Sedan kan du fylla upp mycket ved och ha en aktiv eld i kaminen. För mer eldnings tips gå in på badskolan på [svenskabadtunnor.se](http://svenskabadtunnor.se)

## NÄR DU ELDAT KLART

När du sedan badat klart är det viktigt att ej tömma ut vattnet innan kaminen har svalnat helt. Om det finns risk att vattnet fryser är det också viktigt att tömma badtunnan så att den inte fryser sönder.

**- Kaminen och rökröret blir väldigt varmt under eldning, håll uppsikt på badande barn så dom inte bränner sig.**

**- Tänk på att det vid eldning kan flyga gnistor så om badtunnan ställs på något brännbart kan ett värmeskydd av något slag behöva användas. Tänk även på detta om badtunnan placeras nära egendom.**

**- Lämna aldrig barn utan uppsikt i terrasspoolen.**

**- Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du eller någon annan hoppar i badet.**

**- Se till att ingen obehörig kan ta sig i badet utan din vetskap.**

## ÖPPET KÖP & FRAKTSKADOR

Vi vill vara säkra på att du valt rätt. Därför har du alltid 15 dagars öppet köp hos oss. Öppet köp förutsätter att du har kvar originalförpackningen och inte har använt produkten. Du är ansvarig för returfrakten, men får tillbaka hela summan för produkten minus ett avdrag på 2000 kr. Produkten ska returneras i original skick, avdrag görs vid retur av special beställd produkt eller skada.

Om terrasspoolen har fått fraktskador är det viktigt att du fotar dessa innan avlastning sker från transportbilen, en underskrift av chauffören på följesedeln är även nödvändig för att få ut eventuell ersättning.

Skicka sedan ett mail till [info@svenskabadtunnor.se](mailto:info@svenskabadtunnor.se) med bilder och en förklaring om vad som hänt.

I övrigt följer konsumentköplagen och distansavtalslagen. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

För mer information läs våra köpvilkor på hemsidan.