

Valaistuksen käyttöohje

Muut kielet:




Pakkauksen sisältö:

- Valaisinrunko
- Lampun lasi
- O-rengas (O-ring)
- Lampun lasin työkalu
- Silikonitiiviste
- Mutteri
- Lampun kanta
- Valkoinen lampunrunko
- LED-lamppu
- Valaisinrunгон työkalu

Katso asennusvideo
YouTube-kanavaltamme

Reiän poraaminen

1. Ota esiin 64 mm:n reikäsaha.
2. Kiinnitä se reikäsahan pitimeen ja aseta reikäsaha porakoneeseen.
3. Valitse valaisimen paikka. Vakiopaikka on alemman liitännän yläpuolella. (Kuvassa asennus tehdään irralliseen muovipalaan.)
4. Merkitse lampun paikan keskikohta. (Vinkki: käytä maalarinteippiä, niin merkintää voi siirtää.)
5. Aseta poranterä merkinnän keskelle.
6. Tarkista mittaamalla, että reikäsaha on varmasti 64 mm, ennen kuin aloitat. Poraat reikä.
7. Poista reiän purseet purseenpoistotyökalulla tai veitsellä. Varo naarmuttamasta muovia.




Valaisinrungon kokoaminen

1. Kierrä valaisinrunko ja lampun lasi irti toisistaan. Asenna O-rengas valaisinrungon uraan. Katso nuoli.
2. Kierrä lampun lasi paikalleen ja kiristä mukana toimitetulla työkalulla.
3. Pujota silikonitiiviste valaisinrunkoon ja asenna valaisinrunko esiporattuun reikään terassialtaassa/kylpytynnyrissä. Huom! Tiiviste on oltava tynnyrin sisäpuolella (samalla puolella kuin vesi).



4. Kierrä mutteri valaisinrungon taakse tasainen puoli muovikappaletta vasten. Älä kiristä liikaa, ettei mutteri tai valaisinrunko rikkoudu.



LED-lampun asennus

1. Kierrä lamppu irti pitimestä vastapäivään. Se korvataan mukana tulevalla LED-lampulla.



2. Kierrä lampun kanta valkoiseen runkoon myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

3. Asenna LED-lamppu valkoiseen runkoon kiinnitettyyn kantaan. Paina, kunnes se napsahtaa.



4. Kiinnitä valkoinen runko (LED-lamppuineen ja kantoineen) valaisinrunkoon.



Valaisinrungon kiristäminen

1. Kiristä mutteri mukana toimitetulla työkalulla. Huom! Älä kiristä liikaa, muuten muovi voi haljeta.



Kytke valaistuksen liitin lämmittimen J15-liitäntään. (Katso Balboa-lämmittimen erillinen asennusohje.)



Valon värin vaihtaminen

Valaistuksessa on 7 eri ohjelmaa. Ohjelmaa vaihdetaan valopainikkeella: kun valaistus sammutetaan ja sytytetään painikkeesta, ohjelma vaihtuu seuraavaan.

- 1. Värinvaihto:** Värit vaihtuvat väristä toiseen koko värispektrin läpi. Jokainen värinvaihto kestää n. 2 sekuntia.
- 2. Nopea värinvaihto:** Värit vaihtuvat nopeasti väristä toiseen koko värispektrin läpi. Jokainen värinvaihto kestää n. 1 sekunnin.
- 3. Satunnainen:** Värit vaihtuvat täysin satunnaisessa järjestyksessä. Jokainen värinvaihto kestää n. 2 sekuntia.
- 4. Nopea satunnainen:** Värit vaihtuvat nopeasti täysin satunnaisessa järjestyksessä. Jokainen värinvaihto kestää n. 1 sekunnin.
- 5. Erittäin nopea satunnainen:** Erittäin nopea sarja voimakkaita valonvälähdyksiä satunnaisesti valituissa väreissä.
- 6. Väriliuku:** Värit vaihtuvat edestakaisin pehmeästi liukuen. Kukin väri kestää n. 2 sekuntia.
- 7. Kiinteät värit:** Yksi kiinteä väri palaa jatkuvasti. Valittavissa: valkoinen, vaaleanpunainen, violetti, vaaleansininen, tummansininen, vaaleanvihreä ja tummanvihreä.



1. Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta ja käyttöönottoa.
2. Svenska Badtunnor AB ei vastaa tuotteen toimimattomuudesta tai vaurioista, jos asennus- ja käyttöohjeita ei noudateta.
3. Ellei Svenska Badtunnor AB ole kirjallisesti toisin hyväksynyt, muiden kuin Svenska Badtunnor AB:n tekemät korjaukset ovat kiellettyjä ja takuu raukeaa. Tällöin Svenska Badtunnor AB vapautuu kaikesta vastuusta mahdollisen onnettomuuden sattuessa.
4. Varmista ennen läpivientä kylpytynnyriin/terassialtaaseen, että käytät oikeaa reikäsahaa. Svenska Badtunnor AB ei vastaa, jos reikä tehdään väärällä reikäsahalla. Vain 64 mm:n reikäsahaa saa käyttää. Mittaa reikäsaha työntömitalla ennen porausta, vaikka oikea mitta olisi leimattu reikäsahaan.
5. Tarkista asennuksen jälkeen, ettei lampusta tai sen läpiviennistä vuoda vettä.
6. Lue Balboa-lämmittimen asennusohje huolellisesti ennen lampun liitännän kytkemistä.



Kysyttävää? Asiakaspalvelumme
löytyy osoitteesta
svenskabadtunnor.se

