

Manuel d'éclairage

Autres langues :




Contenu du kit :

- Boîtier de lampe
- Verre de lampe
- Joint torique (O-ring)
- Outil pour verre de lampe
- Joint en silicone
- Écrou
- Douille de lampe
- Boîtier blanc
- Lampe LED
- Outil pour boîtier de lampe

Voir la vidéo de montage
sur notre chaîne
YouTube

Perçage

1. Prenez la scie cloche de 64 mm.
2. Montez-la sur le porte-scie cloche et fixez-la sur une perceuse.
3. Choisissez l'emplacement de l'éclairage.
L'emplacement standard est au-dessus du raccord inférieur. (Le montage est ici montré sur une pièce de plastique séparée.)
4. Marquez le centre de l'emplacement de la lampe (astuce : utilisez du ruban de masquage pour pouvoir déplacer le repère).
5. Placez le foret au centre du repère.
6. Vérifiez que la scie cloche mesure bien 64 mm avant de percer. Percez le trou.
7. Ébavurez le trou avec un ébavureur ou un couteau. Attention à ne pas rayer le plastique.



Assembler le boîtier de lampe

1. Dévissez le verre du boîtier de lampe. Placez le joint torique dans la rainure du boîtier. Voir la flèche.
2. Revissez le verre et serrez-le avec l'outil fourni.



3. Enfilez le joint en silicone sur le boîtier, puis montez le boîtier dans le trou prépercé de la piscine de terrasse / du bain nordique. Attention : le joint doit être à l'intérieur de la cuve (côté eau).



4. Vissez l'écrou à l'arrière du boîtier de lampe, côté plat contre l'insert en plastique. Ne serrez pas trop l'écrou, vous risqueriez de casser l'écrou ou le boîtier.



Monter la lampe LED

1. Retirez l'ampoule d'origine (sens antihoraire). Elle est remplacée par la lampe LED fournie.



2. Vissez la douille dans le boîtier blanc (sens horaire) jusqu'en butée.



3. Enfoncez la lampe LED dans la douille du boîtier blanc jusqu'au clic.



4. Vissez le boîtier blanc (avec lampe LED et douille) sur le boîtier de lampe.

Serrage du boîtier de lampe

1. Serrez l'écrou avec l'outil fourni. Attention : ne serrez pas trop, le plastique pourrait se fissurer.



Branchez le connecteur d'éclairage sur la prise J15 du réchauffeur (voir le manuel d'installation séparé du réchauffeur Balboa).



Changer la couleur de l'éclairage

L'éclairage propose 7 programmes différents. On passe d'un programme à l'autre en éteignant puis en rallumant l'éclairage avec le bouton lumière.

- 1. Changement de couleur:** Les couleurs passent de l'une à l'autre en parcourant tout le spectre. Chaque changement dure env. 2 secondes.
- 2. Changement de couleur rapide:** Les couleurs passent rapidement de l'une à l'autre en parcourant tout le spectre. Chaque changement dure env. 1 seconde.
- 3. Aléatoire:** Les couleurs changent de façon totalement aléatoire. Chaque changement dure env. 2 secondes.
- 4. Aléatoire rapide:** Les couleurs changent de façon totalement aléatoire. Chaque changement dure env. 1 seconde.
- 5. Aléatoire très rapide:** Une série très rapide de flashes lumineux intenses de couleurs choisies au hasard.
- 6. Fondu de couleurs:** Fondu doux : les couleurs alternent en douceur. Chaque couleur dure env. 2 secondes.
- 7. Couleurs fixes:** Une couleur fixe allumée en continu. Au choix : blanc, rose, violet, bleu clair, bleu foncé, vert clair et vert foncé.



1. Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation et l'utilisation.
2. Svenska Badtunnor AB décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement ou de dommage du produit si les instructions d'installation et d'utilisation ne sont pas respectées.
3. Sauf accord écrit de Svenska Badtunnor AB, toute réparation du produit par un tiers autre que Svenska Badtunnor AB est interdite et entraîne l'annulation de la garantie. Dans ce cas, Svenska Badtunnor AB est déchargée de toute responsabilité en cas d'accident.
4. Avant de percer la traversée dans le bain nordique / la piscine de terrasse, assurez-vous d'utiliser la bonne scie cloche. Svenska Badtunnor AB n'est pas responsable de l'utilisation d'une scie cloche inadaptée lors du perçage. Seule une scie cloche de 64 mm doit être utilisée. Vérifiez le diamètre de la scie cloche avec un pied à coulisse avant de percer, même si la bonne dimension est indiquée sur la scie cloche.
5. Après l'installation, vérifiez qu'il n'y a aucune fuite d'eau au niveau de la lampe ou de sa traversée.
6. Lisez attentivement les instructions d'installation du réchauffeur Balboa avant de raccorder la lampe.



Des questions ? Contactez notre
service client sur
svenskabadtunnor.se

