

Instrukcja oświetlenia

Więcej języków:




Zawartość opakowania:

- Obudowa lampy
- Szkło lampy
- O-ring
- Narzędzie do szkła lampy
- Uszczelka silikonowa
- Nakrętka
- Oprawka lampy
- Biała obudowa
- Żarówka LED
- Narzędzie do obudowy lampy

Obejrzyj film montażowy
na naszym kanale
YouTube

Wiercenie otworu

1. Przygotuj otwornicę 64 mm.
2. Zamocuj ją na uchwycie otwornicy i włóż do wiertarki.
3. Wybierz miejsce montażu oświetlenia.
Standardowo oświetlenie montuje się nad dolnym przyłączem. (Tutaj montaż pokazano na luźnym kawałku tworzywa.)
4. Zaznacz środek miejsca, w którym ma się znaleźć lampa. (Wskazówka: użyj taśmy malarskiej, aby można było przesunąć oznaczenie.)
5. Przyłóż wiertło do środka oznaczenia.
6. Przed wierceniem sprawdź, czy otwornica ma rzeczywiście 64 mm. Wywierć otwór.
7. Usuń zadziory z otworu gratownikiem lub nożem. Uważaj, aby nie porysować tworzywa.



Montaż obudowy lampy

1. Rozkręć obudowę lampy i szkło lampy. Załóż O-ring w rowek obudowy lampy. Patrz strzałka.
2. Wkręć szkło lampy i dokręć je dołączonym narzędziem.
3. Nałóż uszczelkę silikonową na obudowę lampy i zamontuj obudowę w nawierconym otworze w basenie tarasowym/balii. Uwaga: uszczelka musi być po wewnętrznej stronie balii (po stronie wody).



4. Nakręć nakrętkę na tył obudowy lampy, płaską stroną do wkładki z tworzywa. Nie dokręcaj jej zbyt mocno – nakrętka lub obudowa lampy może pęknąć.



Montaż żarówki LED

1. Wykręć żarówkę z oprawki (w lewo). Nie będzie potrzebna – zastąpi ją dołączona żarówka LED.



2. Wkręć oprawkę w białą obudowę, obracając w prawo do oporu.



3. Włóż żarówkę LED w oprawkę zamocowaną w białej obudowie. Wciśnij ją aż do kliknięcia.



4. Przykręć białą obudowę (z żarówką LED i oprawką) do obudowy lampy.

Dokręcanie obudowy lampy

1. Dokręć nakrętkę dołączonym narzędziem. Uwaga: nie dokręcaj zbyt mocno, bo tworzywo może pęknąć.



Podłącz złącze oświetlenia do gniazda J15 w podgrzewaczu (patrz osobna instrukcja instalacji podgrzewacza Balboa).



Zmiana koloru światła

Oświetlenie ma 7 różnych programów. Program zmienia się przyciskiem światła – wyłączając i ponownie włączając oświetlenie przyciskiem przechodzisz do kolejnego programu.

1. **Zmiana kolorów:** Kolory zmieniają się po kolei, przechodząc przez całe spektrum barw. Każda zmiana koloru trwa ok. 2 sekundy.
2. **Szybka zmiana kolorów:** Kolory szybko zmieniają się po kolei, przechodząc przez całe spektrum barw. Każda zmiana koloru trwa ok. 1 sekundę.
3. **Losowo:** Kolory zmieniają się skokowo w całkowicie losowej kolejności. Każda zmiana koloru trwa ok. 2 sekundy.
4. **Szybko losowo:** Kolory zmieniają się skokowo w całkowicie losowej kolejności. Każda zmiana koloru trwa ok. 1 sekundę.
5. **Bardzo szybko losowo:** Bardzo szybka seria intensywnych błysków w losowo wybranych kolorach.
6. **Płynne przejścia:** Kolory płynnie przechodzą jeden w drugi. Każdy kolor trwa ok. 2 sekundy.
7. **Stałe kolory:** Jeden kolor świecący w sposób ciągły. Do wyboru: biały, różowy, fioletowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, jasnozielony i ciemnozielony.



1. Przed rozpoczęciem instalacji i użytkowania dokładnie przeczytaj instrukcję.
2. Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu, jeśli podczas instalacji i użytkowania nie przestrzegano instrukcji.
3. O ile Svenska Badtunnor AB nie wyraziła pisemnej zgody, naprawa produktu przez osoby inne niż Svenska Badtunnor AB jest niedozwolona i powoduje utratę gwarancji. W takim przypadku Svenska Badtunnor AB jest zwolniona z wszelkiej odpowiedzialności w razie wypadku.
4. Przed wykonaniem przepustu w balii/basenie tarasowym upewnij się, że używasz właściwej otwornicy. Svenska Badtunnor AB nie ponosi odpowiedzialności za użycie niewłaściwej otwornicy przy wierceniu otworu. Wolno używać wyłącznie otwornicy 64 mm. Przed wierceniem sprawdź wymiar otwornicy suwmiarką, nawet jeśli właściwy wymiar jest na niej wybity.
5. Po instalacji sprawdź, czy przy lampie lub jej przepuście nie wycieka woda.
6. Przed podłączeniem lampy dokładnie przeczytaj instrukcję instalacji podgrzewacza Balboa.



Pytania? Odwiedź nasz dział obsługi
klienta na svenskabadtunnor.se

