

Manual de iluminación

Más idiomas:




El paquete contiene:

- Carcasa de la lámpara
- Cristal de la lámpara
- Junta tórica (O-ring)
- Herramienta para el cristal
- Junta de silicona
- Tuerca
- Portalámparas
- Carcasa blanca
- Lámpara LED
- Herramienta para la carcasa

*Vea el vídeo de montaje
en nuestro canal de
YouTube*

Perforación del orificio

1. Prepare la sierra de corona de 64 mm.
2. Monte la sierra en el portacoronas y colóquela en un taladro.
3. Elija dónde colocar la iluminación.
La posición estándar es encima de la conexión inferior. (Aquí se muestra el montaje en una pieza de plástico suelta.)
4. Marque el centro donde desea colocar la lámpara. (Consejo: use cinta de carroceros para poder mover la marca.)
5. Coloque la broca en el centro de la marca.
6. Antes de taladrar, compruebe que la sierra de corona es realmente de 64 mm. Taladre el orificio.
7. Desbarbe el orificio con un desbarbador o un cuchillo sin rayar el plástico.



Montaje de la carcasa de la lámpara

1. Desenrosque la carcasa y el cristal. Monte la junta tórica en la ranura de la carcasa (vea la flecha).
2. Enrosque el cristal y apriételo con la herramienta incluida.
3. Coloque la junta de silicona en la carcasa y monte la carcasa en el orificio pretaladrado de la piscina de terraza/bañera. Atención: la junta debe quedar en el interior de la bañera (el mismo lado que el agua).



4. Enrosque la tuerca en la parte trasera de la carcasa, con el lado plano hacia el inserto de plástico. No la apriete demasiado: la tuerca o la carcasa podrían romperse.



Montaje de la lámpara LED

1. Saque la lámpara del portalámparas (gírela en sentido antihorario). Esta lámpara se sustituye por la lámpara LED incluida.



2. Monte el portalámparas en la carcasa blanca girándolo en sentido horario hasta el tope.



3. Inserte la lámpara LED en el portalámparas, ya unido a la carcasa blanca. Presiónela hasta oír un clic.



4. Atornille la carcasa blanca (con la lámpara LED y el portalámparas) a la carcasa de la lámpara.

Apriete de la carcasa

1. Apriete la tuerca con la herramienta incluida. Atención: no apriete demasiado, el plástico podría agrietarse.



Conecte el conector de iluminación al conector J15 del calentador (consulte el manual de instalación del calentador Balboa).



Cambiar el color de la luz

La iluminación tiene 7 programas diferentes. Se cambian con el botón de luz: apague y vuelva a encender la iluminación con el botón para pasar al siguiente programa.

1. **Cambio de color:** Los colores cambian de uno a otro recorriendo el espectro de colores. Cada cambio de color dura aprox. 2 segundos.
2. **Cambio de color rápido:** Los colores cambian rápidamente de uno a otro recorriendo el espectro de colores. Cada cambio dura aprox. 1 segundo.
3. **Aleatorio:** Los colores saltan de uno a otro de forma totalmente aleatoria. Cada cambio dura aprox. 2 segundos.
4. **Aleatorio rápido:** Los colores saltan de uno a otro de forma totalmente aleatoria. Cada cambio dura aprox. 1 segundo.
5. **Aleatorio muy rápido:** Una serie muy rápida de destellos intensos de colores elegidos al azar.
6. **Transición de colores:** Fundido suave entre colores. Cada color dura aprox. 2 segundos.
7. **Colores fijos:** Un color fijo que permanece encendido. Puede elegir entre: blanco, rosa, lila, azul claro, azul oscuro, verde claro y verde oscuro.



1. Lea atentamente las instrucciones antes de iniciar la instalación y el uso.
2. Svenska Badtunnor AB no se hace responsable de que el producto no funcione o se dañe si no se siguen las instrucciones de instalación y uso.
3. Salvo autorización por escrito de Svenska Badtunnor AB, no se permite que terceros distintos de Svenska Badtunnor AB reparen el producto, y la garantía quedará anulada. En tal caso, Svenska Badtunnor AB quedará exenta de toda responsabilidad en caso de accidente.
4. Antes de perforar la bañera/piscina de terraza para el paso de la lámpara, asegúrese de utilizar la sierra de corona correcta. Svenska Badtunnor AB no se hace responsable si se utiliza una sierra de corona incorrecta. Solo se puede utilizar una sierra de corona de 64 mm.
Compruebe la sierra de corona con un calibre antes de taladrar, aunque la medida correcta esté estampada en ella.
5. Tras la instalación, compruebe que no haya fugas de agua en la lámpara ni en su paso a través de la pared.
6. Lea atentamente las instrucciones de instalación del calentador Balboa al conectar la lámpara.



¿Preguntas? Visite nuestro servicio
de atención al cliente en
svenskabadtunnor.se

