

# Beleuchtungs- anleitung

Weitere Sprachen:




## Lieferumfang:

- Lampengehäuse
- Lampenglas
- O-Ring
- Werkzeug für Lampenglas
- Silikondichtung
- Mutter
- Lampenfassung
- Weißes Lampengehäuse
- LED-Lampe
- Werkzeug für Lampengehäuse

Montagevideo auf  
unserem YouTube-Kanal

## Lochbohrung

1. Die 64-mm-Lochsäge bereitlegen.
2. Lochsäge auf den Lochsägenhalter setzen und in eine Bohrmaschine spannen.
3. Position der Lampe wählen. Standard ist oberhalb des unteren Anschlusses. (Hier: Montage an einem losen Kunststoffstück.)
4. Mitte der Lampenposition markieren (Tipp: Malerkrepp verwenden, so lässt sich die Markierung verschieben).
5. Bohrer mittig auf der Markierung ansetzen.
6. Vor dem Bohren prüfen, ob die Lochsäge wirklich 64 mm hat. Loch bohren.
7. Loch mit Entgrater oder Messer entgraten. Vorsichtig – Kunststoff nicht zerkratzen.




## Lampengehäuse montieren

1. Lampengehäuse und Lampenglas auseinander schrauben. O-Ring in die Nut des Gehäuses einsetzen (siehe Pfeil).
2. Lampenglas einschrauben und mit dem mitgelieferten Werkzeug festziehen.
3. Silikondichtung auf das Lampengehäuse schieben und das Gehäuse in das vorgebohrte Loch im Terrassenpool/Badefass einsetzen. Achtung: Die Dichtung muss innen liegen (Wasserseite).



4. Mutter auf die Rückseite des Lampengehäuses schrauben. Die flache Seite der Mutter muss zum Kunststoffeinsatz zeigen. Mutter nicht zu fest anziehen, sonst können Mutter oder Gehäuse brechen.



## LED-Lampe montieren

1. Alte Lampe gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung drehen. Sie wird durch die mitgelieferte LED-Lampe ersetzt.



2. Lampenfassung im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in das weiße Gehäuse drehen.



3. LED-Lampe in die Fassung (jetzt im weißen Gehäuse) drücken, bis sie einrastet.



4. Weißes Gehäuse (mit LED-Lampe und Fassung) auf das Lampengehäuse schrauben.

## Lampengehäuse festziehen

1. Mutter mit dem mitgelieferten Werkzeug festziehen. Achtung: nicht zu fest anziehen, sonst kann der Kunststoff reißen.



Beleuchtungsstecker an Anschluss J15 des Heizers anschließen (siehe separate Installationsanleitung für Balboa-Heizer).



## Lichtfarbe ändern

Die Beleuchtung hat 7 verschiedene Programme. Sie werden über die Lichttaste gewechselt: Beleuchtung mit der Taste aus- und wieder einschalten, um zum nächsten Programm zu gelangen.

1. **Farbwechsel:** Die Farben wechseln nacheinander und durchlaufen das Farbspektrum. Jeder Farbwechsel dauert ca. 2 Sekunden.
2. **Schneller Farbwechsel:** Die Farben wechseln schnell nacheinander und durchlaufen das Farbspektrum. Jeder Farbwechsel dauert ca. 1 Sekunde.
3. **Zufällig:** Die Farben springen völlig zufällig von einer Farbe zur nächsten. Jeder Farbwechsel dauert ca. 2 Sekunden.
4. **Schnell zufällig:** Die Farben springen völlig zufällig von einer Farbe zur nächsten. Jeder Farbwechsel dauert ca. 1 Sekunde.
5. **Sehr schnell zufällig:** Eine sehr schnelle Folge intensiver Lichtblitze in zufällig gewählten Farben.
6. **Farbüberblendung:** Fließender Übergang zwischen den Farben. Jede Farbe leuchtet ca. 2 Sekunden.
7. **Feste Farben:** Eine feste Farbe leuchtet dauerhaft. Wählbar sind: Weiß, Rosa, Lila, Hellblau, Dunkelblau, Hellgrün und Dunkelgrün.



1. Vor Beginn der Installation und Nutzung die Anleitung sorgfältig lesen.
2. Svenska Badtunnor AB haftet nicht für Funktionsstörungen oder Schäden am Produkt, wenn die Anleitung bei Installation und Nutzung nicht befolgt wird.
3. Sofern Svenska Badtunnor AB nicht schriftlich etwas anderes genehmigt hat, ist eine Reparatur des Produkts durch andere als Svenska Badtunnor AB nicht zulässig und die Garantie erlischt. In diesem Fall ist Svenska Badtunnor AB bei einem Unfall von jeglicher Haftung befreit.
4. Vor dem Bohren der Durchführung im Badefass/Terrassenpool sicherstellen, dass die richtige Lochsäge verwendet wird. Svenska Badtunnor AB haftet nicht, wenn beim Bohren eine falsche Lochsäge verwendet wird. Es darf nur eine 64-mm-Lochsäge verwendet werden. Lochsäge vor dem Bohren mit einem Messschieber nachmessen, auch wenn das richtige Maß auf der Lochsäge eingepreßt ist.
5. Nach der Installation prüfen, dass an der Lampe und ihrer Durchführung kein Wasser austritt.
6. Beim Anschließen der Lampe die Installationsanleitung des Balboa-Heizers sorgfältig lesen.



Fragen? Besuchen Sie unseren  
Kundenservice auf  
[svenskabadtunnor.se](https://svenskabadtunnor.se)

